

WSM EX6 Cargo

WSM EX6 Cargo Elektrofahrzeug mit Transportbox

WSM EX6 Cargo Elektrofahrzeug mit 2 Sitzplätzen, mit kurzer oder langer Transportbox und AC-Motor

- > **AC-Motor:** Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien **AGM**-Batterien oder **Lithium**-Batterien >> Zu den [Batterien](#)

| Modell | EX6-Cargo |
|---------------|--|
| Motor | 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC |
| Steuereinheit | WSM Steuerung Controller 250 A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) |
| Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25 |
| Batterien | AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH) |
| Ladegerät | Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
| Modell | EX6-Cargo „long“ mit DC-Motor |
| Rahmen | Stahlrahmen |
| Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff |
| Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern | |
| Heckfederung | Spiralfeder und Stoßdämpfer | |
| Bremsen | selbstnachstellende mechanische Trommelbremsen | |
| Sitze | Komfortsitzbank mit Haltegriffen | |
| Stoßstangen | vorne und hinten | |
| Frontscheibe | Plexiglas geteilt | |
| Modell | EX6-Cargo „long“ mit AC-Motor | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |
| Wenderadius | < 3,6 m | |
| Modell | EX6-Cargo „short“ mit AC-Motor | EX6-Cargo „long“ mit AC-Motor |
| Gesamtlänge | 3.100 mm | 3.400 mm |
| Gesamtbreite | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Höhe mit Dach | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Radstand | 2.420 mm | 2.420 mm |
| min Bodenfreiheit | 114 mm | 114 mm |
| Transportbox | Ladefläche B 1.200 x L 1.300 mm , Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg | Ladefläche B 1.200 x L 1.700 mm , Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg |
| Modell | „Short“: AGM Lithium 105 AH | „Long“: AGM Lithium 105 AH |
| Gewicht ohne Batterie | 560 kg | 570 kg |
| Gewicht mit Batterie | 709 kg 609 kg | 719 kg 619 kg |
| Nutzlast / Zuladung | 490 kg 590 kg | 490 kg 590 kg |
| Steigfähigkeit | 15% | 15% |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Reichweite | 39 km 49 km | 39 km 49 km |
| Reifengröße | 18×8.50-8 Stahlfelge mit Radkappe | 18×8.50-8 Stahlfelge mit Radkappe |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Straßenzulassung | nein | nein |
| Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün, blau, silber | rot, weiß, schwarz, grün, blau, silber |

Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Innenspiegel, LED-Frontscheinwerfer, LED-Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Hupe, Getränkehalter, Ablagefächer, Sicherheitsgurte, elektr. Kippfunktion Pritsche

- Anhängerkupplung: Kugelkopf oder Maulkupplung extra
- Seitliche Regenplane kurz
- Alufelgen mit Breitbereifung 205/50-10 oder 215/35-12
- Rundumleuchte
- Kofferaufbau geschlossen, Tür seitlich und am Heck

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu

meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden